

Exercice 1

Utiliser une fonction

La fonction pourcentage calcule le pourcentage d'une valeur X et retourne le résultat.

1.1 Compléter le script de la fonction

```
1 def pourcentage(P, X):
2     """
3     P: int, float: pourcentage de reduction
4     par exemple: 30 signifie 30%
5     X: int, float: valeur
6     """
7     return ... ..
```

Aide : Pour calculer 30% de 54, on pose l'opération : $30/100*54$

1.2 Place des arguments

- Ecrire l'instruction qui appelle la fonction pourcentage avec les arguments 15 et 90.
- Comment appeler la fonction pour obtenir 50% de 2100?

Exercice 2

Valeur de retour d'une fonction

Pour la carte microbit utilisant le capteur de luminosité :

```
1 def intensite(lumi):
2     """retourne une valeur de 0 a 9
3     9 <=> lumi = 0
4     0 <=> lumi = 255
5     """
6     return int((255 - lumi)/255*9)
```

2.1 Les lignes entre les symboles `""" ... """`, sont-elles exécutées? Quel est leur rôle?

2.2 Qu'est ce qui est affiché lorsque l'on fait :

```
1 I = intensite(100)
2 print(I)
```

Exercice 3

Python turtle

La fonction suivante s'utilise avec le module *turtle* et permet de dessiner un rectangle.

```
1 def rectangle(a, b):  
2     t.forward(a)  
3     t.left(90)  
4     t.forward(b)  
5     t.left(90)  
6     t.forward(a)  
7     t.left(90)  
8     t.forward(b)  
9     t.left(90)
```

3.1 Boucle dans une fonction

Ré-écrire `rectangle` avec le moins de lignes possibles. Utiliser une boucle bornée.

3.2 Appel de fonction

Écrire l'instruction qui appelle cette fonction pour dessiner un rectangle de côté $100 * 200$ pixels.

3.3 Rectangles emboîtés

Écrire avec le moins de lignes possibles une série d'instructions qui dessine des rectangles de plus en plus gros, en partant du même point initial, avec un des côtés qui augmente régulièrement de 10 pixels, et l'autre côté qui augmente de 20 pixels. Le premier rectangle fait $10 * 20$ et le dernier $100 * 200$. Utiliser une boucle bornée ainsi que la fonction `rectangle` de l'exercice précédent.

Aide : dans la boucle, on fera :

```
1 a = a + 10  
2 b = b + 20
```




FIGURE 1 – rectangles emboîtés

Exercice 4

Utiliser une structure conditionnelle dans une fonction

Pour les soldes, le prix d'un article est réduit de 30%.

4.1 Fonction `solde_30`

Ecrire le script d'une fonction appelée `solde_30`, qui retourne le prix d'un article mis en argument.

4.2 Structure conditionnelle

Le calcul du nouveau prix se fait maintenant de la manière suivante : si l'article fait strictement moins de 30 euros, il n'y a pas de réduction. Si l'article fait entre 30 euros et 100 euros, il y a une réduction de 30%. Au delà, la réduction est fixe, d'un montant de 30 euros.

Ecrire le nouveau script pour la fonction `solde_30`, qui retourne le nouveau prix en fonction de la valeur mise en argument.

4.3 Appel de la fonction

Ecrire l'instruction qui calcule le prix pour un article de 120 euros.

Exercice 5

Volume d'une sphère

1. Écrire une fonction `cube` qui retourne le cube de son argument.
2. Écrire une fonction `volumeSphere` qui calcule le volume d'une sphère de rayon `r` fourni en argument et qui utilise la fonction `cube`.

Donnée :

$$V = \frac{4}{3} \times \pi \times R^3$$

3. Calculer le volume en cm^3 d'une sphère de rayon 10cm (à l'aide de la fonction `volumeSphere`)

Exercice 6

Paramètres d'une fonction

Une société est en train de créer un programme qui permet aux clients d'enregistrer le nombre de kilomètres parcourus. Le programme enverra des messages en fonction du nombre de miles consignés par le client. Vous créez le code Python suivant.

```
1 def ...
2     name = input("quel est votre nom ?")
3     return name
4
5 def ...
6     calories = mile * calories_per_mile
7     return calories
8
9 distance = int(input("Combien de miles avez vous fait cette
    semaine?"))
10 burn_rate = 50
11 biker = get_name()
12 calories_burned = calc_calories(distance, burn_rate)
13 print(biker, " vous avez brulé ", str(calories_burned), "
    calories")
```

Vous devez définir les deux fonctions requises.

Quels segments de code devez-vous utiliser pour les lignes 01 et 04?

- A. def get_name () :
- B. def get_name (biker) :
- C. def get_name (name) :
- D. def calc_calories ():
- E. def calc_calories (miles, burn_rate):
- F. def calc_calories (miles, calories_per_mile):

TP : force d'un mot de passe

prerequis : parcours d'une chaîne de caractères avec une boucle bornée

Un administrateur d'un site web veut assurer un maximum de sécurité pour les utilisateurs du site. Pour ceci il décide de réaliser une application qui évalue la force des mots de passe des différents utilisateurs du site, sachant qu'un mot de passe est une chaîne de caractères qui ne comporte pas d'espaces et de lettres accentuées.

La force d'un mot de passe varie, selon la valeur d'un score calculé, de 'Très faible' jusqu'à 'Très fort' :

- Si le score <20, la force du mot de passe est 'Très faible'
- Sinon si le score <40, la force d'un mot de passe est 'Faible'
- Sinon si le score <80, la force du mot de passe est 'Fort'
- Sinon la force du mot de passe est 'Très fort'

Le score se calcule en additionnant des bonus et en retranchant des pénalités.

Les bonus attribués sont :

- Nombre total de caractères * 4
- (Nombre total de caractères – nombre de lettres majuscules) * 2
- (Nombre total de caractères – nombre de lettres minuscules) * 3
- Nombre de caractères non alphabétiques * 5

Les pénalités imposées sont :

- La longueur de la plus longue séquence de lettres minuscules * 2
- La longueur de la plus longue séquence de lettres majuscules * 3

Exemple

Pour le mot de passe 'P@cSI_promo2017', le score se calcule comme suit :

- La somme de bous = $154 + (15-3) 2 + (15-6) 3 + 65 = 141$
- Le nombre total de caractères = 15
- Le nombre de lettres majuscules = 3
- Le nombre de lettres minuscules = 6
- Le nombre de caractères non alphabétiques = 6
- La somme des pénalités = $52 + 22 = 14$

- La longueur de la plus longue séquence de lettres minuscules('promo') =5
- La longueur de la plus longue séquence de lettres majuscules('SI') =2
- Le score final = $141-14=127$; puisque $127>80$ alors le mot de passe est considéré comme 'Très fort'

Travail demandé :

1. Ecrire une fonction NbCMin(pass) qui retourne le nombre de caractères minuscules.
2. Ecrire une fonction NbCMaj(pass) qui retourne le nombre de caractères majuscules.
3. Ecrire une fonction NbCAlphapass) qui retourne le nombre de caractères non alphabétiques.
4. Ecrire une fonction LongMaj(pass) retourne la longueur de la plus longue séquence de lettres majuscules.
5. Ecrire une fonction LongMin(pass) retourne la longueur de la plus longue séquence de lettres minuscules.
6. Ecrire une fonction Score(pass) qui affiche le score d'un mot de passe

Source :<https://developpement-informatique.com>